

# DRZWI PŁYTOWE 82mm **EXCLUSIVE**

## OPIS TECHNICZNY

**Materiał:**  
dąb 100%

**Konstrukcja:**

- grubość skrzydła 82 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowi wodoodporna sklejka dębowa

**Wykończenie:**

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

**Ościeznica:**

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 120mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

**Sposób otwierania:**

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

**Wyposażenie standardowe:**

- zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem
- cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy P4(442/22/4/22/6) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi

**Wyposażenie za dopłatą:**

klamki, rozetki, wkładki 50/55

**Norma:**

PN-EN 14351-1+A1

**Przenikalność cieplna:**

UD=0,92 W/M<sup>2</sup>K,



Drzwi posiadają certyfikat



## KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB  
BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ŻŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL