

DRZWI RAMIAKOWO - PŁYGINOWE 72mm



OPIS TECHNICZNY

Materiał:

sosna, sosna w obłogu dębowym

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 72mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 38mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAC lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 100mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wypożenie standardowe:

- trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany
- zestaw szybowy (4/27/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, wypukłe, witrażowe, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wypożenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 45/55, wizjer, zamek listwowy

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=1,3 W/M²/K,

Drzwi posiadają certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB
BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ZŁOTYDĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL