

# DRZWI RAMIAKOWO - PŁYGINOWE 82mm



## OPIS TECHNICZNY

### Materiał:

sosna, dąb 100%

### Konstrukcja:

- grubość skrzydła 82mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 48mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną

### Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

### Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 120mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

### Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

### Wyposażenie standardowe:

- cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany
- zamek listwowy 4-punktowy
- zestaw szybowy (4/18/4/18/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, wypukłe, witrażowe, piaskowe w zależności od modelu drzwi

### Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 50/55, wizjer

### Norma:

PN-EN 14351-1+A1

### Przenikalność cieplna:

UD=1,2 W/M<sup>2</sup>K,

## KOLORYSTYKA

